

REMOCAL

Propriedades

Solis Remocal é um poderoso removedor do calcário depositado nas máquinas de lavar loiça, nos sistemas de doseamento automático ou nas máquinas de café.

- Excelente removedor de calcário;
- Grande poder de limpeza;
- Perfume agradável.

Aplicações e Modos de Utilização

As dosagens recomendadas devem ser ajustadas em função do nível de incrustação da máquina:

Equipamentos a descalcificar	Dosagens recomendadas
Máquina de Café	2 - 5 grs/litro água
Máquina de Lavar Loiça	30 - 100 grs/litro água
Sistema de Doseamento Automático	80 - 100 grs/litro água

Procedimento para máquinas de lavar loiça:

- Vazar a máquina e retirar todos os resíduos sólidos;
- Desligar os doseadores de detergentes;
- Encher a máquina com água e juntar o Remocal de acordo com o estado de incrustação da máquina e de acordo com o quadro anterior;
- Efetuar vários ciclos de lavagem deixando circular o líquido cerca de 20 minutos com o aquecimento desligado;
- Despejar novamente a água da máquina e realizar dois outros ciclos de lavagem antes de começar a lavar loiça.

Procedimento para máquinas de café:

- Substituir o filtro de café pelo filtro cego;
- Aplicar a solução de Remocal sobre o filtro cego;
- Ligar a máquina.

Desincrustação da caldeira:

- Abrir o depurador e aplicar a solução de Remocal. Não deve neste caso utilizar os filtros cegos.

Composição

Contém entre outros componentes:


- Tensoativos aniónicos: < a 5%.

Especificações

Parâmetros	Valores	Unidades
Aspetto a 20°C	Líquido transparente	-
Cor	Amarelo	-
Odor	Caraterístico	-
pH (1% p/p)	1,0 – 2,0	-
Densidade (20°C)	1,294 - 1,309	g/cm ³



USO PURO



pH ÁCIDO





Conservação e Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Produto para utilização industrial. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

Códigos / Embalagens

Solis Remocal **6KG** (00980).



SOLIS - Importação e Exportação, Lda
Zona Industrial de Taboeira - 3801-101 Aveiro
Tel. 234300740 • Fax 234 300749 • www.solis.pt

FICHA TÉCNICA



GQ.060.08.02.2019

Data: 28-01-2020

Versão: 00 B0278